

Especificaciones Técnicas

QUÍMICO HÚMEDO - ACETATO DE POTASIO

⚡ COMPONENTES ESPECIALES

- Manguera de descarga con certificación **UL Listed** y boquilla pulverizadora.
- Manómetro para inspección, componente reconocido (**W**)
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Cilindro de acero inoxidable



⚡ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C



EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

⚙ INCLUYE



- Soporte de instalación

AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Acetato de Potasio	2:AK	70 seg.	10 L
USO		IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	
Residencial - Comercial - Industrial		 	

🛡 GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.



Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final.

La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante), no certificada por organismo de tercera parte.