

Especificaciones Técnicas

QUÍMICO HÚMEDO - ACETATO DE POTASIO

COMPONENTES ESPECIALES

- Manguera de descarga con certificación **UL** y boquilla pulverizadora.
- Manómetro para inspección, componente reconocido por **UL**.
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Cilindro de acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C



EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

INCLUYE

- Soporte de instalación



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Acetato de Potasio	2:AK	70 seg.	10 L
USO		IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	
Residencial - Comercial - Industrial			

GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

***Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.**

! Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).