

Especificaciones Técnicas

AGUA PRESURIZADA

⚡ COMPONENTES ESPECIALES

- Manguera con certificación **UL Listed** y boquilla de descarga Chorro Sólido.
- Manómetro para inspección, componente reconocido ()
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Boquilla de descarga de chorro sólido.
- Cilindro de acero inoxidable con tubo-antisobrellenado.
- Tubo sifón con canastilla.



⚡ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C

⚙️ INCLUYE

- Soporte de instalación



📦 EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Agua Presurizada	2A	50 seg.	10 L
USO		IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	
Residencial - Comercial - Industrial			

🛡 GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.



- Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final.
 La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante), no certificada por organismo de tercera parte.