

## Especificaciones Técnicas

# AGUA PRESURIZADA

### ⚡ COMPONENTES ESPECIALES

- Manguera con certificación UL y boquilla de descarga Chorro Sólido.
- Manómetro para inspección, componente reconocido por UL.
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Boquilla de descarga de chorro sólido.
- Cilindro de acero inoxidable con tubo-antisobrellenado.
- Tubo sifón con canastilla.



### ⚡ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C



### EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

### ⚙️ INCLUYE

- Soporte de instalación



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Agua Presurizada	2A	50 seg.	10 L
<b>USO</b>		<b>IDEAL PARA CLASES DE FUEGO</b>	
Residencial - Comercial - Industrial		<span style="color: green;">A</span>	

### 🛡 GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

\*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

! Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).