

## Especificaciones Técnicas

# EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO

### /componentes especiales

- Manómetro para inspección, componente reconocido por UL.
- Pasador de seguridad de acero inoxidable con sujetador.
- Sifón y porta sifón metálico.
- Cilindro de un solo cuerpo sin costura de **resistencia a la prueba hidrostática**.
- Agente extintor componente reconocido por UL.



### /características técnicas

- Presión de trabajo: 195 psi
- Presión de prueba hidrostática grabada: 41 kgf/cm<sup>2</sup>
- Rango de temperaturas de operación: 4°C a 49°C
- Concentración de fosfato monoamónico: 90%



### EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

### INCLUDE

AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA
Químico Seco ABC	1-A:5-B:C	7 seg.
USO	IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	CAPACIDAD DE CARGA
Residencial - Comercial	A  B  C	1 KG

- Soporte de instalación



### ACCESORIO OPCIONAL

- Soporte vehicular



### ✓ GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

**\*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.**



Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).