

## Especificaciones Técnicas

# EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO SOBRE RUEDAS

### COMPONENTES ESPECIALES

- Manómetro para inspección componente reconocido (PA)
- Agente de extinción componente reconocido (PA)
- Manguera de fácil desenrollado con pitón y válvula de cierre y apertura con manija profesional en acabado cromo plata.
- Válvula de descarga con dispositivo de accionamiento para descarga inmediata del agente de extinción.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Concentración de fosfato monoamónico: 90%
- Presión de Prueba Hidrostática: 41 kgf/cm<sup>2</sup>
- Presión de trabajo: 240 PSI



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Químico seco ABC	10-A:80-B:C	35 seg.	25 kg
USO		IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	
Industrial - Comercial	<span style="color: green;">A</span>  <span style="color: red;">B</span>  <span style="color: blue;">C</span> 		

### GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

\*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

**!** Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).