









# **Especificaciones Técnicas**

# **EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO**

#### COMPONENTES ESPECIALES

- Manómetro para inspección, componente reconocido por UL.
- Manguera estampada con especificaciones técnicas con certificación UL.
- Pasador de seguridad de acero inoxidable con sujetador.
- Sifón y porta sifón metálico.
- Cilindro de un solo cuerpo sin costura de resistencia a la prueba hidrostática.
- Agente extintor componente reconocido por UL.



- Presión de trabajo: 195 psi
- Presión de prueba hidrostática grabada: 41 kgf/cm²
- Rango de temperaturas de operación: 4°C a 49°C
- Concentración de fosfato monoamónico: 90%



## FINE EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA
Químico Seco ABC	2-A:10-B:C	8 seg.
USO	IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	CAPACIDAD DE CARGA

#### **INCLUYE**

Soporte de instalación



## **★** ACCESORIO OPCIONAL

 Soporte vehicular



## GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.
- \*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

# ventas@firemansperu.com

Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).

