FIREMAN'S
TU VIDA Y PROPIEDAD, NUESTRA PRIORIDAD

EMPRESA CERTIFICADA, RECONOCIDA Y MIEMBRO DE:

AENOR ISO 9001 Gestión de calidad
AENOR ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo.-
HUELLA DE CARBONO PERÚ
NAFED

Especificaciones Técnicas

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO

COMPONENTES ESPECIALES

- Manómetro para inspección, componente reconocido (UL)
- Manguera estampada con especificaciones técnicas con certificación **UL Listed.**
- Pasador de seguridad de acero inoxidable con sujetador.
- Sifón y porta sifón metálico.
- Cilindro de un solo cuerpo sin costura de resistencia a la prueba hidrostática.
- Agente extintor componente reconocido por (UL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 195 psi
- Presión de prueba hidrostática grabada: 41 kgf/cm²
- Rango de temperaturas de operación: 4ºC a 49ºC
- Concentración de fosfato monoamónico: 90%

EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA
Químico Seco ABC	3A:30B:C	20 seg.
USO	**IDEAL PARA CLASES DE FUEGO**	**CAPACIDAD DE CARGA**
Residencial - Comercial	A B C	4 KG

INCLUYE

- Soporte de instalación

ACCESORIO OPCIONAL

- Soporte vehicular

GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

***Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.**

Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final.
La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante), no certificada por organismo de tercera parte.