

## Especificaciones Técnicas

# EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO<sub>2</sub>)

### /componentes especiales

- Cilindro de aluminio de resistencia industrial.
- Válvula de latón cromado.
- D.O.T. 3AL cilindro aprobado.
- Asas de acero inoxidable, pasador, cadena de retención y abrazadera para manguera.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con una resistencia superior a la corrosión.

### /características técnicas

- Rango de temperaturas de operación: -30°C a 49°C
- Rango de descarga: 1.83 m
- Altura: 44 cm
- Ancho: 18 cm

#### INCLUYE

- Soporte de instalación



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Dióxido de Carbono	5B:C	8 seg.	5 LB
<b>USO</b>		<b>IDEAL PARA CLASES DE FUEGO</b>	
Industrial - Comercial		B	C

### GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

\*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.



Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final.

La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante), no certificada por organismo de tercera parte.