

Especificaciones Técnicas

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO SOBRE RUEDAS

COMPONENTES ESPECIALES

- Manómetro para inspección componente reconocido (UL)
- Agente de extinción componente reconocido (UL)
- Manguera de fácil desenrollado con pitón y válvula de cierre y apertura con manija profesional en acabado cromo plata.
- Válvula de descarga con dispositivo de accionamiento para descarga inmediata del agente de extinción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Concentración de fosfato monoamónico: 90%
- Presión de Prueba Hidrostática: 41 kgf/cm²
- Presión de trabajo: 240 PSI



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Químico seco ABC	20 A	45 seg.	50 kg
USO		IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	
Industrial - Comercial		A 	B 
		C 	

GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

***Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.**

! Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).