

Especificaciones Técnicas

QUÍMICO HÚMEDO -ACETATO DE POTASIO

COMPONENTES ESPECIALES

- Manguera con certificación UL y boquilla de descarga.
- Niebla de Agua (Aspersión - Pulverización).
- Manómetro para inspección, componente reconocido por UL.
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Cilindro de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C



EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE



INCLUYE

- Soporte de instalación



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Acetato de Potasio	2:AK	50 seg.	6 L
USO		IDEAL PARA CLASES DE FUEGO	
Comercial - Industrial			



GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.



Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante).