

## Especificaciones Técnicas

# QUÍMICO HÚMEDO -ACETATO DE POTASIO

### 👉 COMPONENTES ESPECIALES

- Manguera con certificación **UL Listed** y boquilla de descarga.
- Niebla de Agua (Aspersión - Pulverización).
- Manómetro para inspección, componente reconocido (FM®)
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Cilindro de acero inoxidable.

### 👉 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C



### EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE



### 👉 INCLUYE

- Soporte de instalación



AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	TIEMPO DE DESCARGA	CAPACIDAD DE CARGA
Acetato de Potasio	2:AK	50 seg.	6 L
<b>USO</b>		<b>IDEAL PARA CLASES DE FUEGO</b>	
Comercial - Industrial			



### GARANTÍA

- Cinco (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

\*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.



Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del extintor terminado y su capacidad de extinción (rating) es de conformidad de primera parte (fabricante), no certificada por organismo de tercera parte.