

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

COMPONENTES ESPECIALES:

-  Cilindro de aluminio de resistencia industrial.
-  Válvula de latón cromado.
-  D.O.T. 3AL cilindro aprobado.
-  Asas de acero inoxidable, pasador, cadena de retención y abrazadera para manguera.
-  Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con una resistencia superior a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

-  Rango de temperaturas de operación: -30°C a 49°C
-  Rango de descarga: 1.83 m
-  Altura: 67 cm
-  Ancho: 31 cm

EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR		Dióxido de Carbono	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN		10-B:C	TIEMPO DE DESCARGA		25 seg.
--------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	--------	-----------------------	--	---------

GARANTÍA:

CINCO (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

INCLUYE SOPORTE DE INSTALACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA: 20 LB
USO: INDUSTRIAL- COMERCIAL



Para clases de fuego:



B



C

> Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del conjunto del extintor terminado es de conformidad de primera parte (fabricante).