FIREMAN'S

Somos una empresa con certificación ISO 9001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
QUÍMICO HÚMEDO-ACETATO DE POTASIO

COMPONENTES ESPECIALES:

- Manguera de descarga con **certificación UL** y boquilla Pulverizadora.
- Manómetro para inspección con **certificación UL.**
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Cilindro de acero inoxidable

CAPACIDAD DE CARGA: 10 L

USO: RESIDENCIAL- COMERCIAL INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4ºC a 49ºC

EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR	Acetato de Potasio	**CAPACIDAD DE EXTINCIÓN**	2:AK	**TIEMPO DE DESCARGA**	70 seg.

GARANTÍA:

CINCO (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.
*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

INCLUYE SOPORTE DE INSTALACIÓN

Para clases de fuego:

A K

> Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del conjunto del extintor terminado es de conformidad de primera parte (fabricante).