

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA PRESURIZADA

COMPONENTES ESPECIALES:

- Manguera con **certificación UL** y boquilla de descarga Chorro Sólido.
- Manómetro para inspección con **certificación UL**.
- Válvula de descarga de acero inoxidable.
- Boquilla de descarga de chorro sólido.
- Cilindro de acero inoxidable con tubo-antisobrellenado.
- Tubo sifón con canastilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 100 PSI
- Presión de prueba hidrostática grabada: 200 PSI
- Rango de temperaturas de operación: -4°C a 49°C

EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR	Agua Presurizada	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	2A	TIEMPO DE DESCARGA	50 seg.
-----------------	------------------	------------------------	----	--------------------	---------

GARANTÍA:

CINCO (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

INCLUYE SOPORTE DE INSTALACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA: 10 L
USO: RESIDENCIAL- COMERCIAL
INDUSTRIAL



Para clases de fuego:



A

> Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del conjunto del extintor terminado es de conformidad de primera parte (fabricante).