

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO

COMPONENTES ESPECIALES:

- Manómetro para inspección con **certificación UL**.
- Manguera estampada con especificaciones técnicas con **certificación UL**.
- Pasador de seguridad de **acero inoxidable** con sujetador.
- Sifón y porta sifón **metálico**.
- Cilindro de un solo cuerpo sin costura de **resistencia a la prueba hidrostática**.
- Agente extintor con **certificación UL**.

CAPACIDAD DE CARGA: 12Kg
USO: Riesgo alto de la industria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 195 psi
- Presión de prueba hidrostática grabada: 41 kgf/cm²
- Rango de temperaturas de operación: 4°C a 49°C
- Concentración de fosfato monoamónico: 75%

EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR | Químico Seco ABC | CAPACIDAD DE EXTINCIÓN | 4-A:80-B:C | TIEMPO DE DESCARGA | 30 seg.

GARANTÍA:

CINCO (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

INCLUYE SOPORTE DE INSTALACIÓN

ACCESORIO OPCIONAL



Para clases de fuego



A



B



C

> Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del conjunto del extintor terminado es de conformidad de primera parte (fabricante).