

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO

COMPONENTES ESPECIALES:

- Manómetro para inspección **con certificación UL**.
- Pasador de seguridad de **acero inoxidable** con sujetador.
- Sifón y porta sifón **metálico**.
- Cilindro de un solo cuerpo sin costura de **resistencia a la prueba hidrostática**.
- Agente extintor con **certificación UL**.

CAPACIDAD DE CARGA: 1Kg

USO: RESIDENCIAL- COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: 195 psi
- Presión de prueba hidrostática grabada: 41 kgf/cm²
- Rango de temperaturas de operación: 4°C a 49°C
- Concentración de fosfato monoamónico: 75%

EMBALAJE INDIVIDUAL PARA SU DESPACHO Y TRANSPORTE

AGENTE EXTINTOR	Químico Seco ABC	CAPACIDAD DE EXTINCIÓN	1-A:5-B:C	TIEMPO DE DESCARGA	7 seg.
--------------------	---------------------	---------------------------	-----------	-----------------------	--------

GARANTÍA:

CINCO (05 AÑOS) contra defectos de fábrica.

*Siempre y cuando el mantenimiento sea realizado por nuestro servicio técnico autorizado.

INCLUYE SOPORTE DE INSTALACIÓN

ACCESORIO OPCIONAL

Soporte
Vehicular

Para clases de fuego



A



B



C

> Todo componente del extintor FIREMAN'S es inspeccionado antes de su ensamblado final. La declaración del conjunto del extintor terminado es de conformidad de primera parte (fabricante).